

CHAMBRE FROIDE UNIVERSELLE

Nos produits s'adaptent à toutes vos exigences. Nous proposons différentes épaisseurs de panneaux, différentes hauteurs, différentes longueurs.

Notre gamme comprend également des **châssis vitrés et des rayonnages vous permettant de concevoir une magnifique WALK IN COOLER**. Nos produits proviennent d'usines européennes sérieuses.



Tél. : 04 78 20 88 54

Mail : contact@2btconcept.com

Siège social : 5 rue du Traité de Rome, 69780 Mions

www.2btconcept.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Panneau crochetable, entièrement interchangeable
- Montage aisé à l'aide d'une clé hexagonale
- Facilement agrandissable
- Epaisseur des panneaux : 60, 80 ou 100 mm
- Hauteur intérieure maximale : 3 200 mm
- Isolant : mousse rigide de polyuréthane sans CFC ni HCF
- Densité : 40 kg/m³
- Avec ou sans sol
- Porte frigorifique battante au choix

FACILEMENT AGRANDISSABLE




PHASE 1

Posez les panneaux de sol, puis fixez les poteaux d'angle et ajustez les embouts. Le sol devra être parfaitement lisse de niveau.



Si la chambre n'a pas des panneaux de sol, la fixation du vertical sera selon la figure A. Le sol du périmètre de la chambre doit être parfaitement de niveau d'une largeur E+150 mm.




RAPIDE À MONTER




PHASE 2

Fixez le poteau d'angle au panneau vertical et continuez avec le montage des panneaux verticaux.




PHASE 3

Finissez le montage des panneaux verticaux et placez les poteaux d'angles supérieurs.



PHASE 4

Monter les panneaux de plafond.



PHASE 5

Placer le Poteau d'angle manquant et mettre les embouts.

