



## La vitrine réfrigérée ouverte, alliant visibilité et performance

Conçu pour la présentation et la conservation en libre-service des produits frais, la COTINUS sans porte s'adapte parfaitement aux boucheries, charcuteries, fromageries, épicerie, sandwicheries et autres commerces alimentaires. Sa température de fonctionnement de 0/+10°C, son éclairage LED haute visibilité et son design ouvert permettent de conserver les produits tout en les mettant efficacement en valeur et en facilitant leur accès aux clients.

## BENEFICES CLES

### Stabilité thermique

Classe M2, dégivrage automatique la chaîne du froid est garantie en toutes conditions.

### Visibilité produit minimale

Eclairage LED fronton  
4 Etagères pleines avec porte-prix + la bas

### Installation simplifiée

5 longueurs standard, raccordement flexible, régulateur électronique intégré

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristiques (mm)                  | 625                       | 806       | 1 250     | 1450      | 1875      |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Classe climatique                      | Classe 3 — 25°C / 60 % HR |           |           |           |           |
| Classe de température                  | M2                        |           |           |           |           |
| Température d'exercice                 | 0/+10°C                   |           |           |           |           |
| Hauteur totale / utile intérieure (mm) | 1 920 / 1 250             |           |           |           |           |
| Profondeur disponible (mm)             | 665                       |           |           |           |           |
| Surface d'exposition (m²)              | 0,79                      | 1,02      | 1,58      | 1,84      | 2.37      |
| Puissance nominale (W)                 | 635                       | 670       | 1080      | 1210      | 1490      |
| Alimentation électrique                | 220V/50Hz                 |           |           |           |           |
| Réfrigérant                            | R290                      |           |           |           |           |
| Dégivrage                              | Automatique               |           |           |           |           |
| Poids net (kg)                         | 135 / 165                 | 140 / 175 | 200 / 240 | 225 / 270 | 270 / 320 |
| Classe énergétique                     |                           |           |           |           |           |



## RACCORDEMENT GROUPE LOGE

Groupe frigorifique intégré à la vitrine, fonctionnant au réfrigérant naturel R290, avec régulation électronique de la température et dégivrage naturel automatique.

## OPTIONS & EQUIPEMENTS

### Roulettes

Les roulettes, dont 2 sont dotés de freins, permettent un déplacement facilité de votre vitrine.

### Étagère supplémentaire

Permet d'augmenter la capacité d'exposition et d'optimiser l'espace disponible selon les besoins du point de vente.

### Joues latérales opaques ou miroir

Apportent une finition élégante tout en offrant une excellente visibilité sur les produits exposés.

### Rideau nocturne manuel

Permet de protéger la vitrine en dehors des heures d'ouverture et de limiter les échanges thermiques.

### Éclairage LED tous niveaux

Afin de garantir une mise en valeur optimale de vos produits, nous proposons un éclairage LED intégré à chacune des tablettes du meuble.

### Évaporateur protégé

Une protection renforcée pour limiter les risques liés à l'utilisation quotidienne et préserver les performances du système frigorifique.

## CONFORMITE ET CERTIFICATIONS

Marquage CE conforme aux directives européennes applicables

Garantie :

12 mois pièces si l'installation est faite par votre frigoriste,

12 mois pièces et main-d'œuvre dans le cas d'une installation par nos soins