

COTINUS PLUS OUVERTE



La vitrine réfrigérée ouverte, alliant visibilité et performance

BENEFICES CLES

Stabilité thermique

Classe M2, dégivrage automatique la chaîne du froid est garantie en toutes conditions.

Visibilité produit minimale

Eclairage LED fronton
4 Etagères pleines avec
porte-prix + la bas

Installation simplifiée

6 longueurs standard,
raccordement flexible,
régulateur électronique
intégré

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques (mm)	625	806	1250	1450	1875	2500
Classe climatique	Classe 3 — 25°C / 60 % HR					
Classe de température	M2					
Température d'exercice	0/+10°C					
Hauteur totale / utile intérieure (mm)	1 920 / 1 250					
Profondeur disponible (mm)	852					
Surface d'exposition (m²)	0,86	1,10	1,73	2,01	2,59	3,44
Puissance nominale (W)	650	600	1080	1260	1490	2560
Alimentation électrique	230V/50Hz					
Réfrigérant	R290					
Dégivrage	Automatique					
Poids net (kg)	145 / 175	180 / 215	230 / 270	255 / 300	300 / 350	380/ 470
Classe énergétique						



RACCORDEMENT GROUPE LOGE

Groupe frigorifique intégré à la vitrine, fonctionnant au réfrigérant naturel R290, avec régulation électronique de la température et dégivrage naturel automatique.

OPTIONS & EQUIPEMENTS

Roulettes

Les roulettes, dont 2 sont dotés de freins, permettent un déplacement facilité de votre vitrine.

Étagère supplémentaire

Permet d'augmenter la capacité d'exposition et d'optimiser l'espace disponible selon les besoins du point de vente.

Joues latérales opaques ou miroir

Apportent une finition élégante tout en offrant une excellente visibilité sur les produits exposés.

Rideau nocturne manuel

Permet de protéger la vitrine en dehors des heures d'ouverture et de limiter les échanges thermiques.

Éclairage LED tous niveaux

Afin de garantir une mise en valeur optimale de vos produits, nous proposons un éclairage LED intégré à chacune des tablettes du meuble.

Évaporateur protégé

Une protection renforcée pour limiter les risques liés à l'utilisation quotidienne et préserver les performances du système frigorifique.

CONFORMITE ET CERTIFICATIONS

Marquage CE conforme aux directives européennes applicables

Garantie :

12 mois pièces si l'installation est faite par votre frigoriste,

12 mois pièces et main-d'œuvre dans le cas d'une installation par nos soins